

Vergelijking barcodelezers

Revolutionaire datacaptatie – op elke gewenste manier

									
Omschrijving	Ontworpen voor veeleisende omgevingen	Vereenvoudigd taken en verminder fouten	Robuust design. Naadloze ervaring.	Betrouwbare datacaptatie	Compacte efficiëntie	Workflowoptimalisatie	Betrouwbaar scannen, uitzonderlijke waarde	Ultieme veelzijdigheid en mobiliteit	Verbeterde bediening
Type	Met kabel	Draadloos, inductief opladen	Draadloos, inductief opladen	Met kabel	Met kabel op standaard	Met kabel	Draadloos, inductief opladen	Draadloos, inductief opladen	Tafelmodel met kabel/stationair
Leesbevestiging	Personaliseerbaar – akoestisch, visueel, trillen	Personaliseerbaar – akoestisch, visueel, trillen	Personaliseerbaar – akoestisch, visueel, trillen	Akoestisch en visueel	Akoestisch en visueel	Personaliseerbaar – akoestisch, visueel, trillen	Personaliseerbaar – akoestisch, visueel, trillen	Personaliseerbaar – akoestisch, visueel, trillen	Akoestisch en visueel
Valtest	Bestand tegen een belasting van 114 kg Bestand tegen schokken op militair niveau (MIL-STD-810G) Bestand tegen een val van 2,4 meter	Bestand tegen een belasting van 114 kg Bestand tegen schokken op militair niveau (MIL-STD-810G) Bestand tegen een val van 2,4 meter	Bestand tegen een belasting van 114 kg Bestand tegen schokken op militair niveau (MIL-STD-810G) Bestand tegen een val van 2,4 meter	Bestand tegen een val van 1,8 meter	Bestand tegen een val van 1,8 meter	Bestand tegen een val van 1,8 meter	Bestand tegen een val van 1,8 meter	Bestand tegen een val van 1,8 meter	Bestand tegen een val van 1,8 meter
IP-classificatie	IP65	IP65	IP65	IP54	–	IP54	IP52	IP65	IP52
Aansluitmogelijkheden	RS232, USB 2.0 (algemene HID, HID-toetsenbord, virtuele com-poort)	Bluetooth 5 Low Energy (klasse II)	Bluetooth 5 Low Energy (klasse II)	RS232, USB 2.0 (algemene HID, HID-toetsenbord, virtuele com-poort)	RS232, USB 2.0 (algemene HID, HID-toetsenbord, virtuele com-poort)	RS232, USB 2.0 (algemene HID, HID-toetsenbord, virtuele com-poort)	Bluetooth 5 Low Energy (klasse II)	Bluetooth 5 Low Energy (klasse II)	RS232, USB 2.0 (algemene HID, HID-toetsenbord, virtuele com-poort)
Workflowverbeteringen	JavaScript	JavaScript, data parsing, batchmodus	JavaScript, data parsing, batchmodus	Apparaatconfiguratie	JavaScript, data parsing, batchmodus	JavaScript, data parsing, batchmodus	JavaScript, data parsing, batchmodus	JavaScript, data parsing, batchmodus	JavaScript, data parsing, batchmodus
Gewicht (kg)	415 g	Lezer: 500 g Laadstation: 462 g	529 g	110 g	54 g	116 g	Lezer: 177 g Laadstation: 97 g	Met pistoolgreep: 177 g Zonder pistoolgreep: 131 g	318 g
Sensor	CMOS 1,2 Megapixel; (1280 x 960) grijswaarden	CMOS 1,2 Megapixel; (1280 x 960) grijswaarden	CMOS 1,2 Megapixel; (1280 x 960) grijswaarden	CMOS 1,2 megapixels monochroom	CMOS 1,2 Megapixel; (1280 x 960) grijswaarden	CMOS 1,2 Megapixel; (1280 x 960) grijswaarden	CMOS 1,2 Megapixel; (1280 x 960) grijswaarden	CMOS 1,2 Megapixel; (1280 x 960) grijswaarden	CMOS 1,2 Megapixel; (1280 x 960) grijswaarden
Optische resolutie	Hoog dichteitsbereik: 960 x 640, breed bereik: 960 x 640	Hoog dichteitsbereik: 960 x 640, breed bereik: 960 x 640	Hoog dichteitsbereik: 960 x 640, breed bereik: 960 x 640	1280 x 960	Hoog dichteitsbereik: 960 x 640, breed bereik: 960 x 640	Hoog dichteitsbereik: 960 x 640, breed bereik: 960 x 640	Enkel veld: 960 x 640	Hoog dichteitsbereik: 960 x 640, breed bereik: 960 x 640	1280 x 960
CodeShield-niveau	-	-	-	Niveau 1	Donkergrijs: Niveau 2 Lichtgrijs: Niveau 2	Donkergrijs: Niveau 2 Lichtgrijs: Niveau 3	Niveau 3	Donkergrijs: Niveau 2 Lichtgrijs: Niveau 3	Niveau 1
Compatibiliteit met Ethernet-laadstations	-	Compatibel met de V1300 en V1400	Compatibel met de V1300 en V1400	-	-	-	-	-	-
Garantie	3 jaar	3 jaar	3 jaar	5 jaar	2 jaar	5 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar